STORCH®
Die voorsprong neem ik.

NIEUW! Airless SL 1600 HD

Voor relatief grote renovaties, nieuwbouw en middelgrote tot grote projecten

Airless SL 1600 HD - het krachtige apparaat met star aanzuigsysteem.

Met tas voor toebehoren:
Al het noodzakelijke kleine toebehoren en gereedschap altijd ordelijk opgeborgen en binnen handbereik.

Met de reinigingsadapter QuickClean:
Alle apparaten snel en effectief reinigen na gebruik zonder een of meer emmers te moeten torsen.

1. Filter van de aanzuigbuis afschroeven
2. Adapter op aanzuigbuis vastschroeven
3. Waterslang aansluiten

en draaiend apparaat doorspoelen tot er zuiver water uit de bypass-slang en het pistool in de emmer stroomt.

Geoptimaliseerd voor uw werken:

- Heel productief en efficiënt
- Bijzonder geschikt voor uiterst viskeus materiaal zoals spuitplamuur
- Robuuste en onderhoudsarme techniek

Airless SL 1600 HD

Voor relatief grote renovaties, nieuwbouw en middelgrote tot grote projecten

Verwerking van nagenoeg al het coatingmateriaal dat geschikt is voor airless-verwerking:

- Grondverf
- Beitsen
- Waterverdunbare en oplosmiddelhoudende lak
- Dispersieverf
- Latexverf
- Siliconenharsverf
- Dispersiesilicaatverf
- Textiellijm
- Spuitplamuur

Bijkomende voordelen

Moderne elektronicageneratie met:

- Beveiliging tegen te lage en te hoge spanning
- Display van verbruikswaarden, foutcodedisplay en kenmerking van het toestel
- heldere led-display, vanop afstand gemakkelijk herkenbaar

Voor een nog rationelere inzet gelijktijdig gebruik met 2 pistolen.

Presentatie, introductie en onderhoud door de technische buitendienst van STORCH.

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Pijkestraat 122, bus 001
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be
www.storch.be

In de levering inbegrepen

Art.-Nr. 69 00 16
Met 15 m airless-slang 3/8“, zweepslang 1/4“, Mastic-airless-pistool, draaischarnier, spuittip 631, spuittip 635, inlaatventiel metaal voor verf, inlaatventiel keramiek voor spatelmassa (ingebouwd), reinigings- en onderhoudsset, reinigingsadapter QuickClean, tas met airless-toebehoren.

Technische gegevens

Maximaal debiet onder druk	5,5 l / min.
Maximale spuittipgrootte: - voor een pistool (verf / plamuur) - voor twee pistolen	 0,035“ / 0,037“ 0,021“
Maximale druk	227 bar
Gewicht	59 kg
Elektrisch vermogen / veiligheid	1,6 kW / 10 A
Netaansluiting	230 V / 50 Hz

Aanbevolen spuittips*		Art.-Nr.
Dispersieverf	- 521 -	**69 95 21**
	- 623 -	**69 96 23**
Spuitplamuur	- 637 -	**69 96 37**

* Bijkomende spuittips op aanvraag en in de catalogus van STORCH.

Toebehoren	Art.-Nr.
blueBox LeOS SprayRoller	**69 45 15**
Machinefilter grof, 60 mazen	**69 09 60**
Airless-slang 15 m, 1/4“	**69 07 10**
Airless-slang 15 m, 3/8“	**69 07 20**
Slangkoppeling 1/4“	**69 07 11**
Slangkoppeling 3/8“	**69 07 21**
Slangkoppeling 1/4“ naar 3/8“	**69 07 12**
Zuigerolie 0,2 l	**69 09 15**
Onderhouds- en reinigingsmiddel „Coro Check“, 1 l	**69 09 10**
Plamuurcontainer met zakmangel	**69 60 20**
Verbindingskoppeling waterslang 3/4“	**65 70 21**
Verbindingskoppeling waterslang 1/2“	**65 70 22**

Stempel van de handelaar