

NOUVEAU! Airless SL 1600 HD

Pour les grands travaux de rénovation, de construction neuve ainsi que les projets moyens à grands



Avec sac pour accessoires :

Tous les petits accessoires et outils sont toujours bien rangés, à portée de la main.



Avec adaptateur de nettoyage QuickClean :

Permet le nettoyage rapide et efficace des appareils après le travail, sans nécessité d'employer plusieurs seaux.

- 1 Dévisser le filtre du tuyau d'aspiration
- 2 Visser l'adaptateur sur le tuyau d'aspiration
- 3 Raccorder le flexible à l'eau

Et rincer l'appareil à l'eau courante jusqu'à ce que le flexible de contournement et le pistolet déversent de l'eau propre dans le seau.

Airless SL 1600 HD - l'appareil le plus performant muni du système d'aspiration rigide.

Optimisé pour votre travail :

- Productivité et efficacité élevées
- Convient particulièrement aux matériaux à haute viscosité, dont les enduits de projection
- Concept technique robuste à faible taux d'entretien

Airless SL 1600 HD

Pour les grands travaux de rénovation, de construction neuve ainsi que les projets moyens à grands



Traite quasiment tous les produits de revêtement adaptés à l'Airless :

- Couches de fond
- Lasures
- Laques à base d'eau et de solvant
- Peintures à dispersion
- Les peintures latex
- Les peintures en résines de silicone
- Peintures à dispersion aux silicates
- Colles textiles
- Enduit de projection

Avantages supplémentaires

Muni d'un dispositif électronique moderne, avec :

- protection contre la surtension / sous-tension
- affichage des valeurs de consommation, des codes d'erreur et du numéro d'identification de l'appareil
- écran LED clair, lisible à distance

Exploitation encore plus rationnelle par l'emploi simultané de 2 pistolets.

Démonstration, formation et entretien par les conseillers techniques itinérants de STORCH.

Livraison

Art. n° 69 00 16

Avec 15 m de flexible Airless 3/8", flexible sweep-end 1/4", Pistolet Airless pour mastic, articulation rotative, gicleur 631, gicleur 635, soupape d'entrée pour peinture, soupape d'entrée en céramique pour enduits (intégrée), set de nettoyage et d'entretien, adaptateur de nettoyage QuickClean et sac pour accessoires Airless.

Données techniques

Débit maximal sous pression	5,5 l / min.
Ouverture maximale des gicleurs :	
- à l'utilisation d'un seul pistolet (peinture/enduit)	0,035" / 0,037"
- à l'utilisation de deux pistolets	0,021"
Pression maximale	227 bar
Poids	59 kg
Puissance / fusibles	1,6 kW / 10 A
Raccordement au réseau	230 V / 50 Hz

Gicleurs conseillés*

Art. n°

Peintures à dispersion	- 521 -	69 95 21
	- 623 -	69 96 23
Enduit de projection	- 637 -	69 96 37

* Des gicleurs supplémentaires sont disponibles sur demande ou mentionnés dans le catalogue STORCH.

Accessoires

Art. n°

blueBox LeOS SprayRoller	69 45 15
Filtre appareil, grossier, 60 mailles	69 09 60
Flexible Airless de 15 m, 1/4"	69 07 10
Flexible Airless de 15 m, 3/8"	69 07 20
Raccord pour flexible 1/4"	69 07 11
Raccord pour flexible 3/8"	69 07 21
Raccord 1/4" sur 3/8"	69 07 12
Huile pour piston 0,2 l	69 09 15
Produit d'entretien et de nettoyage « Coro Check », 1 l	69 09 10
Réceptacle d'enduit avec calandre à sacs	69 60 20
Raccord d'accouplement pour flexible à eau 3/4"	65 70 21
Raccord d'accouplement pour flexible à eau 1/2"	65 70 22

Cachet du commerçant