

Alltek Spray Alpha Plus Decor Vochtige ruimtes (TYREX)



PLAMUUR IN PASTAVORM

MECHANISCHE VERWERKING



GEbruik VOCHTIGE BINNENRUIMTES



TECHNISCHE GEGEVENS



VERBRUIK

0,7 tot 1,5 kg/m² naargelang de ondergrond en de gewenste afwerking



DICHTHEID

1,7 +/- 0,1 kg/l



DROOG EXTRACT

Droog extract in massa: 77 %
Droog extract in volume: 61 %



VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

+8 °C tot +30 °C.
Maximale luchtvochtigheid
65 % RV



PH

8 +/- 1



REINIGING

Water



DROGING

Gemiddeld 12 tot 24 uur naargelang de aangebrachte dikte, temperatuur, ventilatie, vochtigheid en het soort ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledige droging.



AANBEVOLEN DIKTE

Min. dikte: 0,4 mm
Max. dikte: 3 mm

BESCHRIJVING

Alltek Spray Alpha Plus Decor Vochtige Ruimtes is een witte, wasbare plamuur in pastavorm.

Zijn vochtbestendigheid is hoog: klasse B conform de norm NFT 30-608.

Alltek Spray Alpha Plus Decor Vochtige Ruimtes is een plamuur die wordt verkocht in een statiegeldvat, dat aangepast is aan ons Tyrex-systeem.

EIGENSCHAPPEN

- Klar voor gebruik
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer glad en uitstekende afwerking
- Zeer goede hechting op ruw beton >2,5 N/mm².
- Zeer glad
- Op aanvraag verkrijgbaar in pastelinten

- Brandweerstand: A2-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens de norm AFNOR NF T 36-005, conform de norm AFNOR NF T 30-608

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic stapelbaar statiegeldvat van 112 l met beschermhoes
- 1 jaar te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan hoge temperaturen

MILIEU INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 2 g/l
- Emissieklasse binnenlucht: A+



*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

GEbruik

- Muren en plafonds binnen op alle gangbare ondergronden.
- De eerste spuitlaag dekkend afmeten en na droging afkorrelen voor het schilderen of het behangen.
- Druppel-effect mogelijk met het gebruik van een spuitkop op een airless pistool.
- Aanbevolen voor ruimtes waar veel verkeer is (trappenhuis, gangen) en voor vochtige ruimtes (keukens, badkamers).
- Overschilderbaar met alle soorten matte, gesatineerde verven, was en vernis.

GEbruiksaanwijzing

Ondergronden:

- Stampbeton, ruw beton.
- Bakstenen en keramische tegels, gips, gipsblokken, gipskartonplaten.
- Hout en afgeleiden, oude verf in goede staat.

Vorbereiding van de ondergronden:

De ondergronden, de voorbereidingswerken en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

Verwerking:

- Pomsysteem Xtrem 60 met vat 112 l (raadpleeg ons).
- Airless spuitbus van 31 tot 45 naargelang de staat van de ondergrond en het gebruikte materiaal (respecteer het advies van de fabrikant).
- Voor een druppel-effect, raadpleeg ons.
- Plamuurmes, alle afmetingen.

Aanbeveling:

- Zorg voor voldoende verluchting zodat het vocht weg kan en de plamuur sneller kan drogen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

De veiligheidsfiche is beschikbaar op:
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite